

TOP COURT CITY

Manto di finitura antisdrucchiolo, costituito da due strati di rasatura livellamento e finitura realizzati con impasto di resine idrosolubili sintetiche plastiche opportunamente modificate e legate con inerti, addizionate con idonei plastificanti e pigmenti colorati ad alta resistenza all'usura ed agli agenti atmosferici poste in opera con racla, per un peso complessivo non inferiore a 2 Kg/mq e deve essere munito di certificato di atossicità secondo la normativa EN 71-3:1995/A1:2000 e di antiscivolo secondo la normativa DIN 51130 :1992

Marciapiedi

Parchi giochi

Attraversamenti pedonali

Zone traffico

Piste ciclabili

DATI TECNICI	SPESORE DEL CAMPIONE	Circa 2 mm
	COLORE	Rosso / verde
	SUPERFICIE/ STRUTTURA	Granulosa / Piana
	TIPO POLIMERO	Acrilico
	PARTI STABILI ALL'ASCIUTTO	50% nell'emulsione
	VALORI DEL PH	8,0 +/- 0,5
	TENSIONE DELLA SUPERFICIE	5% ricezione dell'acqua in 24 ore
	VISCOSITA'	300 - 5000mN/m
	PIANO DI POSA	Tappeto bituminoso tipo stradale
	PESO (Kg/mq)	2,5

